

SAGOLA ®

NUEVO LANZAMIENTO

Máxima calidad en acabados al mejor precio

4100 GTO



- > Ligera, robusta. Nuevo diseño
- > Facilidad de APLICACIÓN
- > NUEVAS Boquillas GTO TECH/HVLP
- > Alto RENDIMIENTO y ATOMIZACIÓN
- > Válida para Base Agua y barnices HS
- > Cuerpo cromado de ALTA RESISTENCIA



www.sagola.com

SAGOLA

4100 GTO

- > Nuevo diseño de reguladores.
- > Moderno, sin aristas.
- > Facilita la limpieza.
- > Aluminio con insertos y roscas en acero inoxidable.



- > Prensaestopas de producto automático de una sola pieza.
- > Evita manipulación y facilita desmontaje y limpieza.
- > Sin juntas entre la zona de aire y pintura.

- > Nueva entrada de pintura en acero inoxidable.
- > Ideal para pinturas base agua.
- > Permite utilizar mini filtros de pintura.



- > Nuevas boquillas de Alta Transferencia.
- > Con el máximo rendimiento y el cumplimiento más estricto de las normativas sobre reducción de emisiones.

GTO TECH

Consumo de aire	290 L/min.
Aportación de producto	178 g/min.
Tamaños de abanico	290-300 mm.
Distancia de aplicación	18-20 cm.

- > Atomización perfecta
- > 65% de transferencia
- > Rapidez de aplicación
- > Pulverización ultrafina

GTO HVLP

Consumo de aire	360 L/min.
Aportación de producto	177 g/min.
Tamaños de abanico	290-300 mm.
Distancia de aplicación	12-15 cm.

- > Mínimo consumo
- > Máxima transferencia 75%
- > Mínima niebla
- > Metalizados uniformes con base agua y disolvente



Versión	4100 GTO TECH			4100 GTO HVLP		
	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4
Aplicación	Bases bicapa al agua	Bases bicapa al agua, Barnices	Barnices y monocapas HS, MS Alta velocidad	Pinturas al agua Máximo ahorro	Especial bases bicapa al agua y disolvente	Bases bicapa, barnices y monocapas
Presiones recomendadas	1,8-2,2 bar	1,8-2,2 bar	2-2,5 bar	2 bar	2 bar	2 bar
Código	10141901	10141902	10141903	10141904	10141905	10141906



Sello del distribuidor

